








Готовое решение для объектов ФКР

| Назначение   | Фото  | Наименование   | ОПТ        | РРЦ        | Заказ |
|--|---|--|------------|------------|-------|
| Светильник для подъездов, лесничных площадок, холлов   |    | <b>Светильник СА-7008У "Персей" многорежимный с дежурным режимом работы</b> , с регулировкой режимов<br>Мощность: 8 W<br>Светоотдача: 800 Лм.<br>Степень защиты: IP 30<br>Габ. размеры: 182x110x42<br>Наличие датчика: да (ОАД)  | 970,00 Р   | 990,00 Р   |       |
| Светильник влагозащищенный в для входов в подъезды, для технических помещений  |    | <b>Светильник СА-7006Ф "Персей" с оптическим датчиком</b> с регулировкой режимов<br>Мощность: 6 W<br>Светоотдача: 700 Лм.<br>Степень защиты: IP 30<br>Габ. размеры: 182x110x42<br>Наличие датчика: Да  | 844,00 Р   | 888,00 Р   |       |
| Светильник влагозащищенный в для входов в подъезды, закрытых парковок, для технических помещений, общественных и нежилых зданий  |    | <b>Светильник СА-7115Е "Персей" двухрежимный</b><br>Мощность: 17 W<br>Светоотдача: 1620 Лм.<br>Степень защиты: IP 65<br>Габ. размеры: 182x110x42<br>Наличие датчика: дежурный режим  | 2 109,00 Р | 2 220,00 Р |       |
| Светильник с БАП для лесничных площадок, холлов, для технических помещений   |  | <b>Светильник СА-7008Б "Персей" с блоком аварийного питания на 3 часа</b> , многорежимный с дежурным режимом работы<br>Мощность: 8,5 W<br>Светоотдача: 800 Лм.<br>Степень защиты: IP 30<br>Габ. размеры: 182x110x42<br>Наличие датчика: Да (ОАД)                         | 1 790,00 Р | 1 890,00 Р |       |
| Светильник влагозащищенный для помещений с повышенной пожароопасностью и помещений с высокой влажностью. Работа в сети постоянного или переменного тока с напряжением 12...60 вольт. |  | <b>Светильник СА-7206 "Персей" для низковольтных сетей аварийного освещения</b><br>Мощность: 6 W<br>Светоотдача: 700 Лм.<br>Степень защиты: IP 65<br>Габ. размеры: 182x110x42<br>Наличие датчика: нет  | 927,00 Р   | 976,00 Р   |       |
| Светильник аварийный, влагозащищенный для помещений с повышенной пожароопасностью и помещений с высокой влажностью. Для холлов, входных групп, технических помещений                 |  | <b>Аварийный светильник PL EML 2.0 * светодиодный, универсальный. постоянный/непостоянный режим работы. 3 часа в аварийном режиме</b><br>Мощность: 5.4 W<br>Светоотдача: 540 Лм.<br>Степень защиты: IP 65<br>Габ. размеры: 345x106x76<br>*Пиктограмма на выбор под заказ | 3 825,00 Р | 4 450,00 Р |       |
| Светильник эвакуационный с режимом аварийной работы. Для холлов, лесничных площадок.   |  | <b>Указатель эвакуационный PL EM 1.0* двухсторонний светодиодный, стекло, белый свет светодиодов. 3 часа работы в аварийном режиме</b><br>Мощность: 3 W<br>Светоотдача: 350 Лм.<br>Степень защиты: IP 42<br>Габ. размеры: 345x106x76<br>*Пиктограмма на выбор под заказ  | 2 150,00 Р | 2 580,00 Р |       |